



tesa® 4190

Information Produit



Ruban d'emballage pour une ouverture sans outil

Description produit

tesa®4190 est un ruban d'emballage permettant d'ouvrir sans aucun outil boîtes et cartons. Le produit est composé d'un film PP 28µm et d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique. Sa principale caractéristique est sa bande de préhension (facile à identifier car elle est rouge) qui rend possible cette ouverture sans outil. Le produit est disponible en transparent/imprimé et en plusieurs dimensions. Le produit convient à une application manuelle et automatique. Son déroulement est bruyant.

Caractéristiques:

- Elimine le risque d'abîmer avec un outil les biens de valeur dans l'emballage
- L'ouverture simple et sûre sans outil réduit le risque de blessures
- Fermeture sûre et fiable des cartons grâce à la solidité de l'adhésif
- Respectueux de l'environnement puisque le ruban d'emballage se retire en un seul geste améliorant ainsi son recyclage

Application

Fermeture manuelle et automatique de cartons de poids léger à moyen

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PP | • Epaisseur totale | 45 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 145 % | • Application manuelle | Oui |
| • Résistance à la rupture | 43 N/cm | | |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 5 N/cm |
|-----------------------------|--------|



tesa[®] 4190

Information Produit

Infos complémentaires

Apte au contact alimentaire

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04190>