



# tesa<sup>®</sup> 4298

## Information Produit



Adhésif de cerclage pré-étiré sans transfert

### Description produit

tesa<sup>®</sup> 4298 est un adhésif de cerclage solide en polypropylène pré-étiré avec une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa<sup>®</sup> 4298 est spécifiquement conçu pour résister au transfert de couleur et de masse adhésive.

### Application

Fermeture, maintien et sécurisation dans l'industrie de l'électroménager et du meuble, adhésif de renfort.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                    |                    |        |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support                | MOPP               | • Epaisseur totale | 116 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                           |          |                        |     |
|---------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Résistance à la rupture | 285 N/cm | • Retrait sans résidus | Oui |
| • Pas de décoloration     | Oui      |                        |     |

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04298>