

Information Produit

Étiquettes pour cartes

tesa® 62010 est une étiquette adhésive double face pour la fixation automatique ou manuelle de cartes sur du papier. Le côté ouvert de l'étiquette est composé d'une masse adhésive réversible optimisée pour la fixation temporaire sur tous les types de cartes. L'autre côté de l'étiquette, sur le protecteur, est composé d'une masse adhésive permanente permettant une fixation sûre et fiable sur le papier.

Après l'expédition, la carte s'enlève facilement sans laisser de résidus ou de traces. tesa® 62010 est donc une solution optimisée pour l'envoi de tout type de cartes.

Caractéristiques:

- Retrait facile sans laisser de trace ni abîmer la carte
- Grande fiabilité de l'adhésion sur toutes les surfaces et matériaux de cartes
- Mise en oeuvre très sûre
- Les pigments réagissant aux UV permettent la détection des étiquettes
- Plus de 10.000 étiquettes par heure peuvent être appliquées automatiquement

Principale application

Expédition de cartes

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Données techniques

- | | | | |
|--|--------------------------------|--|-------------------|
| • Pouvoir adhésif sur Acier (côté repositionnable) | 0.3 N/cm | • Type de masse adhésive | Acrylique modifié |
| • Support | PETP | • Pouvoir adhésif sur Acier (côté permanent) | 4 N/cm |
| • Couleur | Transparent avec particules UV | • Type de protecteur | glassine |
| • Epaisseur totale | 120 µm | | |

Propriétés

- | | |
|------------------------|-----|
| • Retrait sans résidus | Oui |
|------------------------|-----|

Infos complémentaires

Version standard:

Format de l'étiquette: 38mm x 17mm

Étiquettes/rouleau: 5000 pièces

tesa® 62010

Information Produit



Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez
<http://l.tesa.com/?ip=62010>