

Information Produit

Étiquettes pour cartes

tesa® 62012 est un ruban adhésif transparent double face convenant parfaitement à la fixation automatique ou manuelle de tous les types de cartes sur du papier.

Le côté ouvert est composé d'une masse adhésive permanente et garantit une fixation fiable sur le papier. L'autre côté, recouvert par le protecteur, est composé d'une masse adhésive amovible, optimisée pour la fixation temporaire de tous les types de cartes. tesa® 62012 peut être découpé aux largeurs souhaitées par le client.

Après l'expédition, la carte s'enlève facilement sans laisser de résidus ou de traces. tesa® 62012 est donc une solution optimisée pour l'envoi de tout type de cartes.

Caractéristiques:

- Retrait facile sans laisser de trace ni abîmer la carte
- Grande fiabilité de l'adhésion sur toutes les surfaces et matériaux de cartes
- Mise en oeuvre très sûre
- Plus de 8.000 étiquettes par heure peuvent être appliquées automatiquement
- Les propriétés de découpe et mise en oeuvre sont recommandées par les principaux fabricants de machines d'expédition

Principale application

Expédition de cartes

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Données techniques

- | | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| • Pouvoir adhésif sur Acier (côté repositionnable) | 0.3 N/cm | • Type de masse adhésive | Acrylique modifié |
| • Support | PETP | • Pouvoir adhésif sur Acier (côté permanent) | 4 N/cm |
| • Couleur | transparent | • Type de protecteur | glassine |

Propriétés

- Retrait sans résidus Oui

Infos complémentaires

PV3: 37mm x 200m, Épaisseur: 95µm

PV4: 37mm x 170m, Épaisseur: 120µm

tesa® 62012

Information Produit



Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez
<http://l.tesa.com/?ip=62012>