



tesa® 51193

Information Produit



Adhésif double face repulpable délamirable pour démarrage de mandrin

Description produit

tesa® 51193 est un adhésif double face repulpable. Il est composé d'un support papier délamirable et d'une masse adhésive en acrylique modifié soluble dans l'eau. Le protecteur est en papier repulpable.

L'adhésif présente les caractéristiques suivantes:

- Le support spécial délamirable ne laisse aucun résidu adhésif à l'ouverture
- La force de délamirage est particulièrement ajustée au fort grammage papier et carton
- Variation très faible de la force de délamirage
- Pouvoir adhésif très élevé même sur surfaces rugueuses
- Tack élevé
- Entièrement repulpable (pH3 –pH9)

Couleur: Bleu

Application

tesa® 51193 est conçu pour les applications de démarrage de mandrin et fermeture de bobine dans l'industrie du papier et du carton.

L'adhésif est particulièrement adapté aux forts grammages papier et carton.

- Démarrage de mandrin: également compatible avec les dérouleurs automatiques
- Fermeture de bobine: le support délamirable permet l'ouverture (semi-) automatique des rouleaux

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| • Type de protecteur | repulpable siliconised paper | • Type de masse adhésive | repulpable tackified acrylic |
| • Support | Papier délamirable | • Epaisseur totale | 170 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------------|-----|--------|----------|
| • Résistance au cisaillement statique | bon | • Tack | très bon |
|---------------------------------------|-----|--------|----------|



tesa[®] 51193

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51193>