



tesa[®] 4150

Information Produit



Adhésif de masquage

Description produit

tesa[®] 4150 est un adhésif de masquage avec un support PVC et une masse adhésive acrylique résistant au vieillissement.

Application

- masquage pendant le placage de chrome
- masquage durant la gravure à l'eau forte, par exemple pour décorer les surfaces en verre ou métal
- masquage durant l'anodisation, par exemple la galvanisation de surfaces en aluminium
- masquage durant la peinture multi-couleurs

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 70 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|------|-------------------------------|---------|
| • Facile à retirer | oui | • Résistance à la rupture | 53 N/cm |
| • Allongement à la rupture | 70 % | • Faible force de déroulement | bon |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4 N/cm |
|-----------------------------|--------|

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04150>