



# tesa<sup>®</sup> 52916

## Information Produit



Pour le montage de clichés photopolymères sur des manchons compressibles

### Description produit

tesa<sup>®</sup> 52916 est conçu spécifiquement pour la fixation de clichés photopolymères (1.14mm [0.045"] ou 1.70mm [0.067"]) sur des manchons compressibles en mousse. C'est un adhésif double face avec des valeurs de pouvoir adhésif différenciées sur chaque face.

Le pouvoir adhésif du côté ouvert garantit un collage sûr directement sur la mousse du manchon.

Le pouvoir adhésif côté cliché garantit que les clichés peuvent être repositionnés et démontés facilement, mais qu'ils sont bien maintenus en place pendant l'impression.

Grâce à son épaisseur minimale, le support film polyester est idéal pour une liaison entre le cliché et le manchon. Cela élimine toute interférence permettant au manchon de se comprimer et de retrouver sa forme initiale librement pendant l'impression.

### Application

tesa<sup>®</sup> 52916 est conçu spécifiquement pour la fixation de clichés photopolymères (1.14mm [0.045"] ou 1.70mm [0.067"]) sur des manchons compressibles en mousse.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- Support film PET
- Type de masse adhésive acrylique
- Type de protecteur glassine

### Propriétés / Valeurs de performance

- Catégorie d'épaisseur 100



# tesa<sup>®</sup> 52916

## Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52916>