



tesa® 52325

Information Produit



Pour le montage de clichés photopolymère dans l'impression flexographique

Description produit

tesa® 52310 (transparent), tesa® 52315 (jaune), tesa® 52320 (blanc) et tesa® 52325 (rose) sont des solutions de montage de clichés dans la gamme tesaprint®, chacun avec une épaisseur différente.

Les caractéristiques de déroulement de ces quatre adhésifs offrent un montage facile. Le protecteur PP structuré évite également la formation de bulles d'air au montage du cliché. Les clichés sont facilement repositionnés durant le montage car l'adhésion optimale du ruban devient effective durant l'impression.

Le fort pouvoir adhésif et la bonne résistance au cisaillement de ces adhésifs garantissent qu'il n'y aura pas de déplacement du cliché ou de problème de décollement des bords, même à des vitesses élevées et pour des tirages longs. Au démontage, il n'y a pas de résidus d'adhésifs sur le cliché ou le cylindre.

Application

Montage de clichés photopolymère en impression flexographique

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------------|----|
| • Support | film PVC | • Type de protecteur | PP |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Catégorie d'épaisseur | 250 |
|-------------------------|-----|



tesa[®] 52325

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52325>