



# tesa® 64285

## Information Produit



Adhésif polypropylène pré-étiré

### Description produit

tesa® 64285 est un adhésif polypropylène pré-étiré avec une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa® 64285 présente à la fois une bonne charge de rupture et un faible allongement.

Le produit est particulièrement recommandé pour les applications de poignées adhésives.

### Application

- Pour les poignées adhésives
- La palettisation, le collage ou le cerclage sont également possibles

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                        |                    |             |
|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| • Support                | MOPP                   | • Epaisseur totale | 72 µm       |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Couleur          | transparent |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |          |                        |     |
|----------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 35 %     | • Pas de décoloration  | oui |
| • Résistance à la rupture  | 180 N/cm | • Retrait sans résidus | oui |

### Adhésion aux valeurs

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 6 N/cm |
|-----------------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 64285

Information Produit

## Infos complémentaires

Apte au contact alimentaire

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64285>