



# tesaflex® 4169 PV8

## Information Produit

Adhésif de marquage au sol Premium

### Description produit

tesa® 4169 PV8, adhésif de marquage au sol, garantit une performance très fiable pour des applications de marquage au sol très variées et exigeantes.

tesa® 4169 PV8 est un adhésif en vinyle plastifié robuste avec une masse adhésive modifiée à base de caoutchouc et résine.

Le produit a un support vinyle très solide et présente une résistance élevée aux produits chimiques légers et à l'abrasion.

La grande souplesse de tesaflex® 4169 PV8 permet une application en courbes sans faire de plis.

Son support vinyle enduit de silicone permet une faible force de déroulement qui convient parfaitement à l'utilisation avec dérouleur.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                    |                    |        |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support                | PVC souple         | • Epaisseur totale | 203 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |  |          |
|----------------------------|---------|--|----------|
| • Allongement à la rupture | 260 %   | • Convient pour les surfaces rugueuses | très bon |
| • Résistance à la rupture  | 45 N/cm |  |          |

### Adhésion aux valeurs

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.6 N/cm |
|-----------------------------|----------|

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04169>