



tesa Softprint® 53414 FE



Information Produit

Ruban de fixation de clichés photopolymères dans l'impression flexographique

Description produit

Ruban mousse double face

La dureté de la mousse en fait la solution idéale pour l'impression d'aplat.

Propriétés de la mousse

Faible tolérance d'épaisseur

Mémoire de forme durable et constante (très bonnes compressibilité et résilience)

Propriétés de la masse adhésive

Faible tack

Collage sûr du cliché avec une excellente résistance au décollement des bords

Excellent pouvoir adhésif du ruban côté cylindre/manchon

Résistance aux solvants

Propriétés additionnelles

Produit conçu pour compenser les surfaces exigeantes des manchons/cylindres.

Protecteur PP structuré

La couleur indique la dureté de la mousse

Application

Montage de clichés d'impression flexographique de 1.14 mm (0.45") et 1.70 mm (0.067") sur cylindres et manchons en acier, aluminium et PU.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Type de protecteur	PP	• Epaisseur totale	430 µm
• Support	Mousse PE avec film laminé	• Couleur	green
• Type de masse adhésive	acrylique à fort tack		

Propriétés / Valeurs de performance

• Catégorie d'épaisseur	380	• Dureté	dur
• Couleur du logo	vert		



tesa Softprint® 53414 FE

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=53414>