



tesa[®] Professional 51960 Extra Strong Double-Sided Removable



Information Produit

Adhésif double face pour moquettes, pour un usage professionnel - retirable

Description produit

tesa[®] 51960 est un adhésif double face extra fort, destiné aux professionnels. Les faces adhésives du ruban présentent des adhérences différentes. Autrement dit, le ruban maintient la moquette solidement au sol mais se détache sans difficulté de la surface sur laquelle il est appliqué et sans laisser de traces. Le ruban double face pour moquettes se déchire facilement à la main et est un outil précieux pour les artisans. Il se compose d'un film PP renforcé par fibres et d'une masse adhésive en acrylate. Il ne craint ni l'humidité ni les produits chimiques.

Caractéristiques

- Applications à l'intérieur
- Pour revêtements de sol textiles et souples
- S'utilise sur de nombreux types de surfaces
- Collage bord à bord des revêtements de sol

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|--------|
| • Support | film PP renforcé en tissu | • Epaisseur totale | 248 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack, acrylique, Acrylique modifié | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 80 % | • Résistance à l'humidité | très bon |
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Résistance aux produits chimiques | très bon |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4.7 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa[®] Professional 51960

Extra Strong Double-Sided Removable

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=51960>