



# tesa<sup>®</sup> 4612

## Information Produit



### Description produit

tesa<sup>®</sup> 4612 est un ruban toilé solide. Il est composé d'un support PET tissé 27 mesh /tissu coton enduit d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa<sup>®</sup> 4612 est un ruban auto-adhésif doté des caractéristiques classiques des toiles américaines pour des applications très variées.

#### Caractéristiques:

- excellent pouvoir adhésif même sur surfaces rugueuses et poussiéreuses (ex: brique, bois)
- imperméable
- conformable

### Caractéristiques

- Étanchéité de tuyaux et gaines
- Fixation de films de protection et pour le bâtiment
- Étanchéité de films de protection
- Application sur brique et bois
- Fixation, fermeture, emballage, etc.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                                   |                    |        |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------|
| • Support                | toile PE laminé, toile PE extrudé | • Epaisseur totale | 230 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel                |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |            |                     |                    |
|----------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| • Résistance à l'abrasion  | moyen, bon | • Hand tearability  | bon                |
| • Allongement à la rupture | 15 %       | • Mailles           | 27 par pouce carré |
| • Résistance à la rupture  | 30 N/cm    | • Résistant à l'eau | moyen, bon         |
| • Bords très droits        | bon        |                     |                    |

### Adhésion aux valeurs

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4.4 N/cm |
|-----------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4612

## Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04612>