



tesa® Professional 4944 Extra Strong Floor Laying Perm.



Information Produit

Adhésif de fixation extra-fort polyvalent

Caractéristiques

- Pour une fixation fiable et permanente, de longue durée, des revêtements de sol
- Convient tout particulièrement pour fixer les moquettes sur les surfaces rugueuses
- Pour revêtements de sol et usage intensif.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile | • Epaisseur totale | 200 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 20 % | • Résistance à l'humidité | bon |
| • Résistance à la rupture | 35 N/cm | | |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 14.5 N/cm |
|-----------------------------|-----------|

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04944>