



# tesa EasySplice® 51680 Rotogravure Plus



## Information Produit

Adhésif de raccord multifonctionnel pour les raccords à la volée

### Description produit

tesa EasySplice® 51680 Rotogravure Plus est un adhésif de raccord à la volée intégré double face composé d'un papier lisse et d'une masse adhésive en acrylique modifié.

tesa EasySplice® 51680 Rotogravure Plus se caractérise surtout par:

- un tack très élevé
- une zone de contact adhésive résistante
- une résistance élevée au cisaillement et à la chaleur
- un excellent pouvoir adhésif sur papier couché et non couché
- une faible épaisseur du raccord
- un support imprimable et pouvant recevoir un traitement de surface
- une application régulière et facile grâce à la souplesse du support

La composition innovante de l'adhésif permet d'offrir les fonctions suivantes:

- Protecteur refendu pour une fixation sûre du début de la bobine
- Formulation adhésive avec un tack très élevé pour un contact excellent entre la fin de la bobine et le début de la nouvelle bobine
- Une bande délamirable avec support papier pour une ouverture en douceur de la nouvelle bobine sans perturber le process d'impression.

Couleur: Orange

### Application

tesa®EasySplice® 51680 Rotogravure Plus convient particulièrement :

- aux raccords à la volée dans l'impression en héliographie
- pour les meilleurs résultats en grandes laizes et les raccordeurs à courroies
- pour les qualités plus faibles de papier

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                    |              |           |        |
|--------------------|--------------|-----------|--------|
| • Support          | papier lisse | • Couleur | orange |
| • Epaisseur totale | 100 µm       |           |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                           |         |                |         |
|---------------------------|---------|----------------|---------|
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Durée de vie | 18 mois |
|---------------------------|---------|----------------|---------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51680>



# tesa EasySplice® 51680 Rotogravure Plus

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51680>