



# tesa Sleeve® 51036 PV9



## Information Produit

Manchon toilé PET pour une plus grande souplesse

## Description produit

tesa Sleeve® 51036 PV9 est une toile PET enduite sur les bords basée sur une masse adhésive acrylique perfectionnée (triple A®) pour une application longitudinale.

Principales caractéristiques:

- Résistance élevée à la température: 150°C/3000h
- Grande souplesse
- Résistance à l'abrasion
- Application longitudinale, facile et efficace

Couleur: Noir et orange

## Application

tesa Sleeve® 51036 PV9 est conçu pour le compartiment moteur, assurant une grande flexibilité. Pour une application longitudinale.

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Conception du produit

- |                          |           |                    |        |
|--------------------------|-----------|--------------------|--------|
| • Support                | toile PET | • Epaisseur totale | 220 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique |                    |        |

## Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51036>