



# tesa® Professional 4621 Multi-usages



## Information Produit

Adhésif multi-fonctions

## Description produit

L'adhésif toilé tesa® 4621, de couleur verte pour être bien visible, impressionne par son fort pouvoir adhésif - mais pas seulement: ce ruban multifonction se déroule et se déchire facilement, en largeur ou en longueur - un vrai jeu d'enfant. Il offre ainsi un très bon confort d'utilisation. Par exemple, pour plâtrer un mur, il se prête à merveille au masquage, notamment à l'extérieur. Il reste en place par tous temps et résiste aux UV et à l'eau, pour protéger les surfaces contre les salissures et les détériorations dues aux outils et accompagner ainsi vos travaux jusqu'à 8 mois. Il est repositionnable et se retire sans laisser de traces. Cet adhésif toilé doit ses caractéristiques exceptionnelles à la combinaison du PE (matériau de support), de l'acrylique (masse adhésive) et du polyester (toile).

## Caractéristiques

- Adhésif Toilé, pour de nombreuses utilisations à l'intérieur comme à l'extérieur \* Convient particulièrement pour le masquage lors des travaux de plâtrage et de peinture pour la rénovation de façades \* Protection des surfaces lisses et légèrement structurées \* Protection temporaire des encadrements de fenêtres et de portes, des rebords de fenêtres, des façades, des marquages au sol et des surfaces de qualité \* Fixation de revêtements, tels que les films ou les panneaux \* Fixation et cerclage de films, de fils et de câbles \* Bords de déchirure parfaits: se déchire facilement à la main (en largeur et en longueur) \* Résiste aux UV pendant 8 semaines et se retire sans laisser de traces \* Utilisation à l'extérieur pendant 8 mois \* Composition: matériau de base (PE) doté d'un adhésif acrylique - renforcé par une toile en polyester

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Conception du produit

- |                          |                  |                    |        |
|--------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Support                | toile PE extrudé | • Epaisseur totale | 130 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique        |                    |        |

## Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                           |          |
|----------------------------|---------|---------------------------|----------|
| • Résistance aux UV        | 8 weeks | • Résistance à la rupture | 54 N/cm  |
| • Allongement à la rupture | 22 %    | • Hand tearability        | très bon |

## Adhésion aux valeurs

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3,4 N/cm |
|-----------------------------|----------|

## Certificats

Certified according to

aucun

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04621>



# tesa® Professional 4621

## Multi-usages

Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04621>