

tesa® Ekkro crochet peignoir, métal chromé, carré



BNR 40236

Caractéristiques

- Croche peignoir avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète)
- Métal chromé, finition brillante, forme angulaire, multi-usages
- Fixation fiable, résistante à l'eau et garantie inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique
- Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Cet accessoire peut être retiré facilement sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20.
- Installation facile sans perçage

Dimensions du produit : 50 mm x 50 mm x 63 mm

Description produit

Le croche peignoir tesa® Ekkro s'installe facilement, et sa finition chromée apporte une touche d'élégance à votre salle de bain. Aucun perçage n'est requis afin de préserver vos surfaces. De plus, cet accessoire peut être retiré facilement sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Forme de crochet | Carré |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| • Champ d'application | Salle de bain | • Réutilisable | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Réutilisable avec | Adapter BK20 |
| • Matériau | Métal chromé | • Sans solvant | oui |
| • Retrait sans résidus | oui | • Résistant aux UV | oui |

tesa® Ekkro crochet peignoir, métal chromé, carré

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

