

tesa® Luup dérouleur papier toilette sans couvercle, métal chromé, arrondi

BNR 40287

Caractéristiques

- Dérouleur papier toilette avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète)
- Métal chromé brillant, forme arrondie, support mural circulaire
- Fixation fiable, résistante à l'eau et garantie inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique.
- Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Peut être retiré facilement sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20.
- Installation facile sans perçage
- Dimensions du produit : 105mm x 140mm x 75mm

Description produit

Le dérouleur papier toilette adhésif tesa® Luup s'installe facilement. Aucun perçage requis, les murs et carrelages sont intacts. Le look rond et chromé du dérouleur séduit tout le monde. Il peut être retiré à tout moment sans laisser de traces, et être facilement remplacé grâce à un nouvel adaptateur BK20.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- Type de masse adhésive Silane modified polymer

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|---|
| • Champ d'application | Salle de bain | • Réutilisable | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Réutilisable avec | Adapter BK20 |
| • Temps de durcissement | 12 hour(s) | • Sans solvant | oui |
| • Résistance à l'humidité | oui | • Surfaces appropriées | tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre |
| • Matériau | Métal chromé | | |
| • Retrait sans résidus | oui | | |
| | | • Résistant aux UV | oui |

tesa® Luup dérouleur papier toilette sans couvercle, métal chromé, arrondi

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

