



tesa® Nooblesse crochet serviettes, acier inoxydable, design superbe

Information Produit

BNR 40482

Description produit

Avec son design arrondi, le crochet serviettes tesa® Nooblesse embellira votre salle de bain. Grâce à son système adhésif, pas besoin de percer et donc d'endommager vos murs et carrelages. Il peut être retiré sans laisser de traces et repositionné avec un nouvel adaptateur BK73.

Caractéristiques

- Crochet serviettes stable avec technologie tesa® Power. Kit (solution de fixation complète)
- design noble, forme arrondie, acier inoxydable, support mural circulaire
- Fixation fiable, résistant à l'eau, garanti inoxydable
- Applicable sur carrelage, métal, pierre naturelle, marbre, béton, bois, verre et différents types de plastique
- Non applicable sur papier peint, plâtre et autre surface à revêtement non adhésif
- Vous pouvez facilement le réinstaller ailleurs avec un nouvel adaptateur BK73
- Installation facile, propre et sans perçage
- Dimensions du produit : 37 mm x 37 mm x 37 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Forme de crochet | Rond |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|-------|------------------------|-----|
| • Matériau | Métal | • Retrait sans résidus | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Réutilisable | oui |
| • Résistant aux UV | oui | • Sans solvant | oui |



tesa® Nooblesse crochet serviettes, acier inoxydable, design superbe

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=40482>