



tesa® Elegaant support sèche-cheveux, métal chromé, design unique

Information Produit

BNR 40441

Description produit

Ce support sèche-cheveux tesa® Elegaant présente une combinaison unique d'angles et de courbes. Installation sans perçage. Grâce à un système adhésif, pas besoin de percer et donc d'endommager vos surfaces. Le support peut être retiré à tout moment et repositionné avec un nouvel adaptateur BK20.

Caractéristiques

- Support sèche-cheveux ultra solide, avec technologie tesa® Power. Kit (solution de fixation complète)
- design élégant, forme angulaire arrondie, métal chromé, finition brillante, support mural carré avec coins arrondis
- Fixation fiable, résistant à l'eau, garanti inoxydable
- Applicable sur carrelage, métal, pierre naturelle, marbre, béton, bois, verre et différents types de plastique
- Non applicable sur papier peint, plâtre et autre surface à revêtement non adhésif
- Cet accessoire peut être retiré sans laisser de traces et repositionné avec un nouvel adaptateur BK20.
- Installation facile, propre et sans perçage
- Revêtement intérieur en caoutchouc mousse noir pour protéger le sèche-cheveux
- Dimensions du produit : 50 mm x 86 mm x 130 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- Type de masse adhésive Silane modified polymer

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------------|-----|
| • Matériau | Métal chromé | • Retrait sans résidus | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Réutilisable | oui |
| • Résistant aux UV | oui | • Sans solvant | oui |



tesa® Elegaat support sèche-cheveux, métal chromé, design unique

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=40441>