

tesa® Nooblesse porte-serviettes 1 barre fixe 600mm, acier inoxydable, design superbe

BNR 40485

Caractéristiques

- Support serviette salle de bain large et , avec technologie tesa® Power. Kit (solution de fixation complète)
- design noble, forme arrondie, acier inoxydable, support mural circulaire
- Fixation fiable, résistant à l'eau, garanti inoxydable
- Applicable sur carrelage, métal, pierre naturelle, marbre, béton, bois, verre et différents types de plastique.
- Non applicable sur papier peint, plâtre et autre surface à revêtement non adhésif
- Il peut être retiré sans laisser de traces et repositionné avec un nouvel adaptateur BK20-2
- Installation facile, propre et sans perçage
- Dimensions du produit : 50 mm x 630 mm x 85 mm

Description produit

Avec ses courbes raffinées, le porte-serviettes 1 barre fixe large tesa® Nooblesse permet de suspendre les grandes serviettes. Grâce au système adhésif, pas besoin de percer et donc d'endommager vos surfaces. Il peut être retiré à tout moment et repositionné avec un nouvel adaptateur BK20-2.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| • Particularité(s) | Anti fingerprint | • Type de masse adhésive | Silane modified polymer |
|--------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|---|
| • Champ d'application | Salle de bain | • Curing time | 12 hour(s) |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Réutilisable | oui |
| • Réutilisable avec | Adapter BK20-2 | • Surfaces appropriées | tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre |
| • Retrait sans résidus | oui | | oui |
| • Sans solvant | oui | • Résistant aux UV | oui |
| | | • Matériau | Métal |

tesa[®] Nooblesse porte-serviettes 1 barre fixe 600mm, acier inoxydable, design superbe

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

