



# tesa® 4348

## Information Produit



Ruban de masquage flexible pour travaux de peinture en intérieur

### Description produit

Le tesa® 4348 est un ruban de masquage finement crêpé doté d'un adhésif en caoutchouc naturel.

### Caractéristiques

- Applications intérieures
- Bords nets pour peintures et laques
- Pour des surfaces lisses
- Pour des travaux de peinture simples

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                         |                    |        |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| • Support                | papier légèrement crêpé | • Epaisseur totale | 140 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel      |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                    |          |
|----------------------------|---------|--------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 10 %    | • Hand tearability | très bon |
| • Résistance à la rupture  | 36 N/cm |                    |          |

### Adhésion aux valeurs

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.3 N/cm |
|-----------------------------|----------|

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04348>