

# tesa® Professional 4840 Plastering tape



## Information Produit

Adhésif de plâtrage premium, pour protéger les surfaces lisses et fragiles

tesa® 4840 a été spécialement conçu pour protéger les surfaces précieuses et délicates contre la salissure et les détériorations pendant les travaux de peinture et de plâtrage en tous genres. Il est composé d'un support en film robuste et nervuré, recouvert d'une masse adhésive en caoutchouc naturel résistant aux UV. Ses rainures transversales permettent de déchirer le ruban facilement et proprement à un angle de 90°. Ainsi, vous pouvez utiliser le ruban de plâtrage rapidement et proprement dans les coins et angles droits.

## Caractéristiques

- Applications à l'extérieur
- Protection des surfaces lisses et fragiles pendant les travaux de plâtrage et de peinture
- Convient pour une utilisation à des températures supérieures à 5 °C
- Applications de longue durée (jusqu'à 6 semaines)

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Données techniques

• Support	PVC souple	• Allongement à la rupture	140 %
• Epaisseur totale	150 µm	• Résistance à la rupture	22 N/cm
• Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	• Résistance aux UV	6 semaines

### Pouvoir adhésif sur

- acier 1.9 N/cm

### Propriétés

• Déchirabilité à la main	●●●●	• Bord de couleur net	●●●
• Convient pour les surfaces rugueuses	●●●	• Conforme	●●●
• Accrochage de la peinture	●●●		

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

# tesa<sup>®</sup> Professional 4840 Plastering tape

Information Produit



## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez  
<http://l.tesa.com/?ip=04840>