



tesa[®] 4423

Information Produit



Pochoir papier pour les décapages de courte durée à la sableuse

Description produit

Cet adhésif convient à pratiquement tous les travaux de peinture lors de la construction ou la rénovation de bateaux. Il s'adapte à une grande variété de surfaces, comme le verre, l'aluminium, le bois et surtout le PVC dur.

Application

Fermeture et renfort de cartons d'expédition

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | papier lisse | • Epaisseur totale | 145 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-----------------------------|-------|---------------------------|----------|
| • Résistance en température | 60 °C | • Résistance à la rupture | 57 N/cm |
| • Allongement à la rupture | 5 % | • Hand tearability | très bon |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Infos complémentaires

Les caractéristiques de tesa[®] 4423 sont de vrais avantages: * peut se détacher facilement * pliable et facile à couper à la main * ne se déforme pas lors de l'application sur de longues lignes droites (par exemple le masquage des lignes de niveaux d'eau dans la construction navale ou la peinture multicolore entre lignes étroites)

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04423>