



# tesa Softprint® 72222 Sleevemaster



## Information Produit

Ruban mousse de fixation de clichés: CLASSIC

## Description produit

Ruban double-face mousse

Propriétés de la mousse

- Faible tolérance d'épaisseur
- Mémoire de forme durable et constante

Propriétés de la masse adhésive

- Tack moyen
- Collage satisfaisant du cliché
- Démontage facile du cliché
- Bon collage du ruban côté manchon

Propriété additionnelle

- Protecteur PP structuré pour éviter la formation de bulles d'air lors du montage du cliché

## Application

Montage de clichés d'impression flexographique de 1,14 mm (0,045") et 1,70 mm (0,067") sur cylindres en PU et glassine

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Conception du produit

- |                      |                            |                          |                       |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| • Type de protecteur | PP                         | • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack |
| • Support            | Mousse PE avec film laminé | • Epaisseur totale       | 550 µm                |

## Propriétés / Valeurs de performance

- |                         |       |          |        |
|-------------------------|-------|----------|--------|
| • Catégorie d'épaisseur | 500   | • Dureté | soUPLE |
| • Couleur du logo       | rouge |          |        |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=72222>



# tesa Softprint® 72222 Sleevemaster

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=72222>