



tesa[®] 58373

Information Produit



Ruban adhésif PET ignifuge transparent double face 80 µm.

Description produit

Ce ruban adhésif a été spécialement développé pour les applications de fixation, de laminage et de transformation exigeantes avec des propriétés ignifuge comme les batteries de puissance.

Caractéristiques

- Équivalent ignifuge UL94 VTM-0
- Excellente adhérence initiale sur substrat polaire (PI, Al, etc.)
- Bonne capacité de découpe à l'emporte-pièce pour le processus de transformation
- Sans halogène
- En raison de sa propriété ininflammable, il est particulièrement conçu pour répondre aux exigences des batteries automobiles.

Application

La fixation dans une batterie d'alimentation ou une application de laminage qui nécessite une propriété ignifuge supplémentaire.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Adhésion aux valeurs

- | | | | |
|--|----------|---|----------|
| • Pouvoir adhésif sur PET (immédiat) | 6.6 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 7.2 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PI (immédiat) | 5.9 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 3 jours) | 8.2 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PI (après 3 jours) | 6.5 N/cm | | |

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=58373>