

tesa® 51914

Information Produit



Adhésif de raccord double face repulpable

Description produit

tesa® 51914 est un adhésif double face repulpable composé d'un papier tissu et d'une masse adhésive en acrylique modifié soluble dans l'eau.

tesa® 51914 se caractérise surtout par

- un tack très élevé
- un très bon pouvoir adhésif sur papier couché ou non couché
- une très grande résistance au cisaillement
- une bonne repulpabilité sur toutes les phases de pH (pH3 - pH9)

Couleurs: bleu, incolore

Application

tesa® 51914 est particulièrement recommandé pour

- les raccords à la volée dans l'industrie du papier et de l'impression

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	non-woven	• Type de protecteur	repulpable siliconised paper
• Type de masse adhésive	repulpable tackified acrylic	• Epaisseur du ruban adhésif	90 µm

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance au cisaillement statique	bon	• Tack	très bon
---------------------------------------	-----	--------	----------

tesa® 51914

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51914>