



# tesa<sup>®</sup> 75007

## Low VOC



### Information Produit

Adhésif masse adhésive acrylique modifié 75µm renforcé par une grille PET pour la fixation dans les équipements automobiles intérieurs

### Description produit

tesa<sup>®</sup> 75007 est un adhésif conformable transparent avec masse adhésive acrylique modifié renforcé par une grille tissée PET.

Caractéristiques:

- Faible teneur en COV et pas de substance critique décelable
- Tack et adhésion au pelage élevés
- Très conformable pour s'adapter aux formes en 3D
- Conformabilité et stabilité excellentes
- Excellente adhésion initiale sur de très nombreux substrats intérieurs
- Convient à la fixation sur plastique non polaire, mousse, feutre et tissu
- La grille renforce les substrats souples et permet d'améliorer la manipulation et la transformation

### Application

- Fixation du plastique et de plastiques à faible énergie de surface, difficilement adhésivables et à faible charge permanente
- Laminage ou fixation de surfaces / feuilles critiques, souples, légères et lisses avec courbure immédiate et sûre autour des bords

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                   |                         |                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| • Support                | none              | • Epaisseur totale      | 75 µm           |
| • Type de masse adhésive | tackified acrylic | • Couleur               | transparent     |
| • Type de protecteur     | glassine          | • Couleur du protecteur | brown/blue logo |

### Assortiment de produits

- Epaisseurs disponibles 75 µm (tesa<sup>®</sup> 75007),  
130 µm (tesa<sup>®</sup> 75013)

### Propriétés / Valeurs de performance

- Convient aux découpes yes

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=75007>



# tesa<sup>®</sup> 75007

## Low VOC

### Information Produit

#### Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur PE 4.5 N/cm  
(immédiat)

### Conditions de stockage

#### Conditions de stockage

23°C, 50% RH, stored in original box

### Infos complémentaires

Selon l'analyse VDA278, nos rubans 75007 ne contiennent aucune substance interdite par la réglementation GB (Chine) et la directive de concentration ambiante du Ministère de la Santé, du Travail et de la Protection Sociale (Japon).

Les valeurs d'adhésion sur:

PVC

PP

ABS

PC

PET

PS

PE

ne font pas partie des spécifications du produit  
Protecteur glassine brun PV20 / logo tesa bleu  
autre version de protecteur possible, sur demande

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=75007>