



tesa[®] Bodyguard 50530 PV7



Information Produit

Film de protection temporaire pour des surfaces fraîchement peintes

Description produit

tesa[®] 50530 PV7 "Bodyguard" est la meilleure protection pour les carrosseries fraîchement peintes. Appliqué directement après l'étape de peinture, tesa[®] 50530 PV7 évite tout dommage.

Grâce à sa bonne résistance aux UV et à sa compatibilité parfaite avec la peinture tesa[®] 50530 PV7 est la façon la plus sûre de protéger les voitures pendant le transport même à de basses températures.

Avantages pour l'utilisateur:

- bonne adhésion sur les produits peints et sur les pièces en plastique non peintes
- adhésion sûre à des températures d'application basses
- adhésion fiable durant le transport (testé à des vitesses supérieures à 160 km/h - 100 mph)
- bon rapport qualité/prix grâce à la réduction de retouches dans la réparation
- préserve la peinture, jusqu'à 9 mois en stockage extérieur
- facile à appliquer. Garantit une application et un retrait à faible coût
- pas de polissage après le démasquage
- le film et la masse adhésive respectent l'environnement

Application

- protection des surfaces métalliques peintes (carrosseries) durant l'assemblage, le stockage et le transport

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-------|
| • Support | polyolefinic film | • Epaisseur totale | 79 µm |
| • Type de masse adhésive | EVA | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Résistance aux produits chimiques | very good |
| • Convient aux découpes | yes | | |
| • Facile à retirer | yes | • Résistance aux UV | 48 weeks |



tesa[®] Bodyguard 50530 PV7

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50530>