


# tesa® EasySplice 51100 PrintLine



## Information Produit

Ruban adhésif de raccord multifonctionnel

### Description produit

tesa EasySplice® 51100 PrintLine est un ruban adhésif de raccord à la volée multifonctionnel composé d'un papier lisse et d'une masse adhésive acrylique repulpable.

tesa EasySplice® 51100 PrintLine se caractérise surtout par :

- Un tack très élevé
- Une grande résistance au cisaillement
- Un très bon pouvoir adhésif sur papier couché et non couché
- Une faible épaisseur du raccord
- Un support imprimable et pouvant recevoir un traitement de surface
- Une application régulière et facile grâce au support souple
- Couleur: bleu

### Application

tesa EasySplice® 51100 PrintLine convient particulièrement à:

- Racords à la volée dans le secteur de l'impression sur la plupart des qualités de papier et les machines entraînées par courroies
- Utilisé avec tesa EasyBridge pour une meilleure protection de la zone de passage des courroies
- Protecteur refendu spécial conçu pour les machines entraînées par courroies, pour permettre une fixation sûre du début de la nouvelle bobine sans perturber le process d'impression

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- Epaisseur totale 100 µm

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                |           |
|----------------------------|---------|----------------|-----------|
| • Allongement à la rupture | 6 %     | • Durée de vie | 16 months |
| • Résistance à la rupture  | 30 N/cm |                |           |

# tesa® EasySplice 51100 PrintLine

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51100>