



# tesa® Softprint 72528 FE-X (EA), Dur



## Information Produit

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

|                          |                              |                    |        |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|--------|
| • Support                | PE foam with film lamination | • Epaisseur totale | 550 µm |
| • Type de masse adhésive | tackified acrylic            | • Couleur          | white  |
| • Type de protecteur     | PP                           |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

|                         |       |                   |       |
|-------------------------|-------|-------------------|-------|
| • Catégorie d'épaisseur | 500   | • Couleur du logo | green |
| • Couleur de la mousse  | white | • Dureté          | hard  |

## Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresse ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=72528>