

tesa® 50525 PV1



Information Produit

Adhésif aluminium 30µm conformable avec protecteur

Description produit

tesa® 50525 PV1 est un adhésif aluminium conformable, composé d'un film aluminium 30 µm et d'une masse adhésive acrylique.

tesa® 50525 PV1 est un adhésif très souple surtout utilisé dans l'industrie de l'électroménager et également pour toute une série d'autres applications.

Caractéristiques:

- bon pouvoir adhésif
- conformable
- résistant à l'humidité
- barrière anti-vapeur
- conductivité thermique élevée
- résistant au vieillissement

Application

- montage de bobines de réfrigération
- isolation en température
- fermeture de canalisations
- masquage, protection, réparation, fermeture...et beaucoup d'autres applications!

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------|----------|
| • Support | aluminium foil | • Couleur du protecteur | white |
| • Type de masse adhésive | acrylic | • Epaisseur du protecteur | 65 µm |
| • Type de protecteur | paper | • Epaisseur du ruban adhésif | _NULL µm |
| • Epaisseur totale | 60 µm | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 5 % | • Facile à retirer | no |
| • Résistance à la rupture | 23 N/cm | • Température de service maxi | 160 °C |
| • Apparence de support (visuel) | reflective | • Température de service mini | -40 °C |
| • Déchirable à la main | oui | | |

Adhésion aux valeurs

- | | | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------|--------|
| • Adhésion au support | 4 N/cm | • Pouvoir adhésif sur acier | 5 N/cm |
|-----------------------|--------|-----------------------------|--------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50525>

tesa[®] 50525 PV1

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50525>