

tesa® 4308

Information Produit



Ruban de masquage pour applications hautement exigeantes

Description produit

tesa® 4308 est un adhésif de masquage papier légèrement crêpé conçu pour répondre aux exigences de l'industrie du transport et de la carrosserie.

tesa® 4308 résiste à des températures allant jusqu'à 100°C. Le produit peut être utilisé avec des peintures à base aqueuse ou avec 2 composants. Le support évite la pénétration et la dispersion de la peinture ou de la laque

tesa® 4308 peut être retiré sans laisser de traces.

Le produit garantit des résultats de peinture parfaits avec des angles nets et propres.

Sustainable Aspects



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Application

Le tesa® 4308 a été spécialement conçu pour les opérations de masquage hautement exigeantes dans le secteur du transport et de la carrosserie.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--|--------|
| • Support | slightly-creped paper | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 % |
| • Type de masse adhésive | natural rubber | • Epaisseur totale | 150 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 12 % | • Conformable | bon |
| • Résistance à la rupture | 47 N/cm | • Déchirable à la main | très bon |
| • Accrochage de la peinture | très bon | • Facile à retirer | yes |
| • Bord de couleur net | très bon | • Résistance en température (60 mn) | 100 °C |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4 N/cm |
|-----------------------------|--------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4308>

tesa[®] 4308

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4308>