



tesa® 64993

Termék Információk



Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PP fólia	• Teljes vastagság	240 µm
• Ragasztóanyag típusa	akril	• Szín	fehér

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	20 %	• Rövid távú hőállóság	120 °C
• Szakítószilárdság	130 N/cm	• Statikus szakítószilárdság: 23°	jó
• Lágyszernek ellenálló	jó	• Statikus szakítószilárdság: 40°	közepes
• Nedvességállóság	nagyon jó	• Tapadóképeség	jó
• Öregedésállóság (UV)	jó	• Vegyszerálló	jó

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	12 N/cm	• Tapadás PET-hez (kezdeti)	10 N/cm
• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	13.5 N/cm	• Tapadás PET-hez (14 nap után)	10.5 N/cm
• Tapadás PC-hez (kezdeti)	14.5 N/cm	• Tapadás PP-hez (kezdeti)	8 N/cm
• Tapadás PC-hez (14 nap után)	15.5 N/cm	• Tapadás PP-hez (14 nap után)	9.5 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=64993>