



# 77206

## Base Line



### Termék Információk

0.6 mm double-sided acrylic foam tape

### Termékleírás

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77206 is a single layer acrylic foam tape designed for automotive attachment parts. Its viscoelastic acrylic foam core achieves reliable and high bonding performance on a variety of substrates, and it can withstand changing environmental conditions throughout the lifetime of a vehicle.

Also available in 0.4mm, 0.8mm, 1.0mm and 1.2mm thickness.

### Main Features

- Viscoelastic acrylic foam core compensates stress caused by different thermal elongation of bonded parts
- Good dynamic and static shear resistance over a wide temperature range
- PFAS / PFOS free Product
- High UV resistance
- Good converting properties.

### Alkalmazások

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77206 is suitable for permanent exterior mounting applications like:

- Emblems
- Antennas
- Window Seal

To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand your application in order to provide the right product recommendation.

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                    |                    |        |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga        | habosított akrilát | • Teljes vastagság | 600 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | tiszta akril       | • Szín             | szürke |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                        |           |                     |              |
|------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| • Nedvességállóság     | jó        | • Temperature range | -40 to 80 °C |
| • Öregedésállóság (UV) | nagyon jó |                     |              |

### Tapadási értékek

- |                                |         |                                |         |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Tapadás ABS-hez (3 nap után) | 10 N/cm | • Tapadás acélhoz (3 nap után) | 24 N/cm |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=77206>



# 77206

## Base Line

### Termék Információk

### Kiegészítő információk

- Liner: PV31 = White siliconized HDPE film liner, works with tesa® 50699/50099 PSA tabbing tapes.

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=77206>