



tesa[®] 60462 Duct Tape

Termék Információk

General purpose duct tape



Termékleírás

tesa[®] 4615 is a utility duct grade for general purpose applications. It consists of a 27 mesh woven fabric laminated on a colored PE film. The product is coated with a synthetic rubber adhesive with solvent-free technology.

Sustainable Aspects

- 67% of the backing is post-consumer recycled plastic
- 30% of the total product is post-consumer recycled plastic
- Each roll in 50mm:50m reduces the replaces 141 gram virgin plastic with post-consumer recycle



Jellemzők

- Bonds instantly with high adhesion on a variety of materials
- Unwinds gently and is easy to tear by hand
- Water repellent and durable

Alkalmazások

The product can be used for a variety of basic applications such as

- Holding protective layers e.g. plastic films and paper sheets
- Fastening and bundling of wires, cables and loose objects
- Sealing, marking and masking even on slightly rough surfaces

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|---|---------------------|--------------------|----------|
| • PE rétegelt szövet | 60 % | • Teljes vastagság | 175 µm |
| • Type of adhesive Grid | szintetikus kaucsuk | • Szalagvastagság | _NULL µm |
| • Total post-consumer recycled content excl. Liners | 30 % | | |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60462>



tesa® 60462 Duct Tape

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	14 %	• Nedvességállóság	jó, közepes
• Szakítószilárdság	40 N/cm	• Nyom nélkül eltávolítható	nem
• Egyenesen téphető szélek	jó, közepes	• Operation temperature up to	60 °C
• Hand tearability	jó, közepes	• Szemnagyság	27 threads/inch ²
• Keresztorsózott tekercsek formájában is rendelkezésre áll	nem	• Tapadóképeség	nagyon jó
• Könnyen rá lehet írni	nem	• Unwind force at 30m/min	3.5 N/cm
• Kopásállóság	jó, közepes	• Water resistance	jó, közepes
• Lowest application temperature	5 °C		

Tapadási értékek

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Tapadás acélhoz	7 N/cm
-----------------------	--------	-------------------	--------

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60462>