



tesa® 60462

Termék Információk



Nagy teherbírású szövetszalag – 30% újrahasznosított tartalom

Termékleírás

A tesa® 60462 nagy teherbírású szövetszalag a tökéletes univerzális társ a legnehezebb feladatokban. Újrahasznosított anyagból és a jól ismert oldószermentes, szintetikus gumi ragasztóval készült, így ez a szalag nemcsak erősebb, hanem fenntarthatóbb is, mint valaha. A kiváló minőségű tesa® 60462 nagy teherbírású szövetszalag megbízható és tartós választás minden igényre.

Fenntartható Szempontok

- A hátlap 67%-a fogyasztás utáni újrahasznosított műanyagból készül, ami a teljes termék 30%-át teszi ki
- Minden tekercs 50mm:50m méretben 90 gramm új műanyagot helyettesít fogyasztás utáni újrahasznosított anyaggal.



További információért: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Jellemzők

- Azonnali kötés kiváló tapadással a legkülönbözőbb anyagokon, beleértve a durva felületeket is
- A letekerés egyszerű, és kézzel is könnyedén elszakítható
- Vízlepergető és rendkívül tartós

Alkalmazások

A terméket főként az építőiparban használják, különféle nehézipari alkalmazásokhoz, mint pl.

- Védőrétegek tömítése és megtartása, a műanyag fóliától az OSB lapokig
- Kábelek, csövek és egyéb lógó tárgyak rögzítése és kötegelése
- Jelölés és maszkolás még durva felületeken is, például téglán és betonon
- A felületek festés és csiszolás közbeni védelmére is használható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PE rétegelt szövet	• Újrahasznosított	30 %
• Bioalapú (bioszén-tartalom)	67 %	• Teljes vastagság	215 µm
• Ragasztóanyag típusa	szintetikus kaucsuk	• Szalagvastagság	215 µm

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60462>



tesa® 60462

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	16 %	• Nedvességállóság	jó
• Szakítószilárdság	40 N/cm	• Operation temperature up to	60 °C
• Kézzel téphetőség	jó	• Szemnagyság	27 threads/inch ²
• Kopásállóság	nagyon jó	• Tapadóképeség	nagyon jó
• Lowest application temperature	5 °C	• Water resistance	nagyon jó

Tapadási értékek

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Tapadás acélhoz	8 N/cm
-----------------------	--------	-------------------	--------

Tanúsítványok

Fenntarthatósági tanúsítványok

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60462>