



tesa® 50560

PV0 Bumperfilm DISCONTINUED

Termék Információk

Ochranná fólie na plasty a na čerstvě lakované plastové povrchy

Termékleírás

tesa® Bumperfilm 50560 je prémiová řada samolepicích ochranných fólií na ochranu citlivých povrchů, např. lakované nárazníky.

Výhody:

- Ekonomické řešení eliminující dodatečné leštění a opravy laku po odmaskování
- Chrání lak během venkovního skladování až po dobu 6 měsíců
- Snadná rychlá aplikace a odstranění
- Dobrá lepivost na řadě laků i během transportu (testováno při rychlostech nad 160km/h - 100mph)
- Snadno se likviduje - fólie a lepidlo jsou přátelské vůči životnímu prostředí.

Jellemzők

- Preserves the surface finish, up to 6 months' storage outdoors
- Thick material quality for high protection
- Suitable for die cutting and printing
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes
- Good adhesion to the range of paint finishes, even during transportation (tested at speeds higher than 160 km/h / 100 mph)
- Easy disposal - the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste

Alkalmazások

Ochrana lakovaných plastových nebo/a kovových materiálů před prachem a poškrábáním, během montáže, skladování a přepravy.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | poliolefin fólia | • Teljes vastagság | 75 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | poliizobutilén | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 450 % | • Stancoláshoz megfelelő | igen |
| • Szakítószilárdság | 16 N/cm | • Vegyszerálló | nagyon jó |
| • Könnyen eltávolítható | igen | | |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=50560>



tesa[®] 50560 PV0 Bumperfilm DISCONTINUED

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 1.7 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=50560>