



tesa® 4330

Termék Információk

Nagy teljesítményű papír maszkolószalag festési munkákhoz, fényezőkamrás szárítással 140 °C-ig

Termékleírás

A tesa® 4337 egy finoman kreppelt, rugalmas, nedvességálló, nagy szakítószilárdságú maszkolószalag. Védőréteggel van ellátva.

Alkalmazások

További alkalmazások pl.

- áramköri lapok maszkolása bevonás előtt
- kábelkötegelés
- csomagolás

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- Bioalapú (tömeg szerint) 48 %

Kiegészítő információk

Ez a szalag a finoman kreppelt szerkezetének köszönhetően garantálja az éles széleket. A festék és a kitt tapadása a szalag hátoldalán kiváló. A tesa® 4330 nagyon könnyen eltávolítható anélkül, hogy maradványok szakadnának le belőle. A tesa® 4330 védőpapírral (4330 PV1) is kapható feldolgozáshoz/stancoláshoz.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatók specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04330>