



tesa® 64606

Termék Információk

Flexografikus nyomtatásnál, különösen hullámlemez utónyomásnál alkalmazható kliséragasztó

Termékleírás

A tesa® 64606 PV3 PVC hordozót és természetes gumi ragasztóanyagot tartalmazó átlátszó zöld kétoldalas, 200 µm / 8 mil vastagságú öntapadó ragasztószalag.

tesa® 64606 PV3-at különösen a flexografikus nyomtatási iparágban használt fotopolimer klisék ragasztására tervezték. A tulajdonságainak köszönhetően a tesa® 64606 PV3 kifejezetten ideális megoldás az egész elegynek a hengerre vagy a Mylar fólialapra történő felhordása előtt, a ragasztószalag kliséhez való alkalmazásához; általánosan alkalmazható hullámlemez utónyomásánál.

Ragasztóanyag

- Nagy tapadási értékek és nyírószilárdság a megbízható alkalmazás érdekében
- Az erős tapadás és nyíróerő biztosítja, hogy a szélek még hosszabb ideig tartó nyomtatási műveletek és nagyobb sebesség esetén se emelkedjenek fel
- A különlegesen optimalizált ragasztási tulajdonságoknak köszönhetően, a szalag és a klisé felragasztásnál könnyen áthelyezhető

Hordozó

- Az átlátszó hordozón keresztül a jelölések tisztán láthatóak

Védőborítás

- A kreppelt védőfólia megakadályozza a légelzárást és a szalag hullámosodását
- A védőfólia szilikonos, ami egyszerű használatot és eltávolítást jelent

Alkalmazások

A tesa® 64606 PV3 kifejezetten alkalmas fotopolimer klisék montírozásához a flexónyomtatásban, különösen hullámkarton utónyomásakor.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| • Hátlap anyaga | PVC fólia | • Liner típusa | kreppelt, szilikonnal |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | | kezelt PP |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | |
|------------------------|-----|
| • Vastagsági kategória | 300 |
|------------------------|-----|



tesa® 64606

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=64606>