



tesa® 4549

Termék Információk



Lehce odvíjitelná textilní páska

Termékleírás

tesa® 4549 je textilní páska vysoce odolná proti protržení. Je založena na hedvábném textilním nosiči s hustotou 145 ok a přírodním kaučukovém lepidlu.

tesa® 4549 je velmi ohebná a přizpůsobivá páska. Nízká odvíjecí síla je ideální pro strojní odvíjení a celou řadu dalších aplikací.

Vlastnosti:

- Nízká odvíjecí síla je vhodná pro automatické odvíječe
- Dobrá přilnavost i na drsné povrchy
- Přizpůsobí se nerovným povrchům bez přehýbání
- Snadno popisovatelná, ideální značkovací páska
- Velmi vysoká pevnost v tahu
- Hladká a přizpůsobivá
- Dostupné barvy: černá a bílá

Sustainable Aspects

- 71% bio-based carbon content in total product (tested acc. to ASTM D6866-21 Method B)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Jellemzők

- low unwinding forces, enhancing automatic dispensing
- good adhesion, even on rough surfaces
- adapts to uneven surfaces without creasing
- easy to write on, ideal marking tape
- very high tensile strength
- smooth and conformable
- available colours: black and white

Alkalmazások

- Automatické strojní těsnění kyblíků a plechovek
- Absorbuje vibrace - vhodná pro automobilový a spotřební průmysl
- Příkladání elektrických součástí, hřebíků, šroubů, atd.
- Svazování tyčí, prutů a kabelů
- Posílení a zajištění hran
- Kabelové propojení
- Vazba knih

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04549>



tesa® 4549

Termék Információk

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | bevonatlan szövet | • Bioalapú (bioszén-tartalom) | 71 % |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | • Teljes vastagság | 300 µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--|----------|---|------------------------------|
| • Szakadási nyúlás | 12.5 % | • Könnyen rá lehet írni | igen |
| • Szakítószilárdság | 100 N/cm | • Kopásállóság | jó |
| • Hőmérsékletállóság (30 perc) | 140 °C | • Szemnagyság | 145 count per square
inch |
| • Keresztorsózott tekercsek
formájában is rendelkezésre áll | igen | • Temperature resistance
(removability from aluminum
after 30 min exposure) | 140 °C |
| • Könnyen eltávolítható | igen | | |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 3.6 N/cm |
|-------------------|----------|

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04549>