



tesa® 4549

Termék Információk



Könnyű letekerés, bevonat nélküli szövetszalag

Termékleírás

A tesa® 4549 egy rendkívül szakadásálló, bevonat nélküli szövetszalag. Az alapja egy 145-as hálós műselyemszövet hordozó és természetes gumi ragasztó.

A tesa® 4549 egy nagyon rugalmas és jól alakítható szalag, amelyet az üveg, valamint a bőr- és textiliparban használnak.

Fenntartható Szempontok



További információért: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Jellemzők

- nagyon jól alakítható szalag, amely gyűrődés nélkül tapad az egyenetlen és különféle formájú felületeken
- kis letekerési erő, ami javítja az automatikus adagolást
- jó tapadás, még érdes és strukturált felületeken is

Alkalmazások

- Üvegtáblák éleinek védelme gyártás, szállítás és tárolás során
- Bőr- és textilgyártásban, pl. varrási segédanyagként használatos
- Megerősítés védőruházatok gyártása során

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-------------------|---|--------|
| • Hátlap anyaga | bevonatlan szövet | • Biológiai alapú széntartalom (DIN EN 16640 szerint) | 69 % |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | • Teljes vastagság | 300 µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------|---------|---|---------------------------|
| • Szakadási nyúlás | 16 % | • Kopásállóság | jó |
| • Szakítószilárdság | 90 N/cm | • Szemnagyság | 145 count per square inch |
| • Könnyen rá lehet írni | igen | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 140 °C |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04549>



tesa® 4549

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 3.6 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04549>