



tesa® 4137

Termék Információk



Alumíniummal bevont poliészter végtelenítőszalag

Termékleírás

A tesa® 4137 egyoldalas termék, akril ragasztós alumíniummal bevont poliészter hordozóval. A tesa® 4137 kitűnő hőállóságot és könnyű letekercselési tulajdonságokkal rendelkezik.

A tesa® 4137 jellemzői

- A fény- és hőszugárzás nagymértékű visszaverése
- Nagymértékben öregedésálló
- Rendkívül nagy nyíróerő ellenállóság
- Kiváló hőállóság

Jellemzők

- High reflectivity of both light and heat radiation
- High shear strength
- High ageing resistance

Alkalmazások

- Ragasztáshoz magas hőmérsékleten, ideértve az infravörös sugárzást is
- Dombornyomásos, műanyag bevonatú tapéta ragasztásához
- Filmbefűző végek ragasztásához filmelőhívásnál
- Érzékelő szalagként használható közelségérzékelő kapcsolókhoz és optikai érzékelő kapcsolókhoz
- Szitanyomtatás során rögzítésre, javításra használható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | PET fólia | • Teljes vastagság | 50 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | • Szín | ezüst |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------|-------|---------------------|---------|
| • Szakadási nyúlás | 140 % | • Szakítószilárdság | 50 N/cm |
|--------------------|-------|---------------------|---------|

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 6 N/cm |
|-------------------|--------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04137>



tesa[®] 4137

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04137>