



# tesa® 60632

## Termék Információk



Jól alakítható alumínium szalag védőpapírral - 30 µm fólia

### Termékleírás

A tesa® 60632 egy 30 µm (1,2 mil) vastagságú alumíniumfóliából, átlátszó akril ragasztóból és fehér, egyoldalas, 85 µm vastagságú, szilikonozott védőpapírból álló jól alakítható alumínium szalag.

### Jellemzők

- Ívelt felületekre alakítható
- Könnyen eltávolítható védőpapír
- Állandó alkalmazásokhoz felhasználható
- Védelem a nedvességgel, gázokkal és gőzökkel szemben
- Elektromos- és hővezető
- Öregedésálló
- Hő- és fényvisszaverő
- Égésgátolt a DIN 4102, B1 osztály szerint
- Égésgátolt az UL 510A szabvány követelményeinek megfelelően

### Alkalmazások

- Hűtőtekercsek szerelése a háztartási készülékek iparában
- Hőszigetelés és csatornák csatlakoztatása és tömítése
- Hordozófelületek elektromos- és hővezetővé tétele
- Hőszugárzás visszaverése

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

|                        |          |                        |          |
|------------------------|----------|------------------------|----------|
| • Hátlap anyaga        | alufólia | • Fedőfólia színe      | fehér    |
| • Ragasztóanyag típusa | akril    | • Fedőfólia vastagsága | 85 µm    |
| • Liner típusa         | papír    | • Szalagvastagság      | _NULL µm |
| • Teljes vastagság     | 65 µm    |                        |          |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

|                                   |            |                               |          |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------|----------|
| • Szakadási nyúlás                | 3 %        | • Könnyen eltávolítható       | nem      |
| • Szakítószilárdság               | 25 N/cm    | • Liner release force         | 0.3 N/cm |
| • Hátoldal megjelenése (vizuális) | reflective | • Operation temperature from  | -40 °C   |
| • Kézzel téphetőség               | nagyon jó  | • Operation temperature up to | 160 °C   |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60632>



# tesa® 60632

## Termék Információk

### Tapadási értékek

- |                             |        |                            |          |
|-----------------------------|--------|----------------------------|----------|
| • Adhesion to Backing       | 7 N/cm | • Tapadás PC-hez (kezdeti) | 5.5 N/cm |
| • Tapadás üveghez (kezdeti) | 8 N/cm | • Tapadás acélhoz          | 8 N/cm   |
| • Tapadás PE-hez (kezdeti)  | 4 N/cm |                            |          |

### Kiegészítő információk

A „Műszaki adatok” részben megadott teljes vastagság a szalag védőfólia nélküli vastagságára értendő. A védőréteggel együtt a vastagság 150 µm (5,9 mil).

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60632>