

tesa® ACXplus 7805 Black Line



Termék Információk

0,5 mm kétoldalas akrilhab ragasztószalag rögzítési alkalmazásokhoz az autóiparban

Termékleírás

A tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line egy mélyfekete, kétoldalas akrilhab ragasztószalag autóipari rögzítési alkalmazásokhoz. Magas ragasztóerőt biztosít MSE tisztalakkokon és műanyagokon, például ABS és krómozott ABS, valamint kiválóan teljesít PC és PMMA felületeken. Lenyűgöző hidegsokk-állóságát egy módosított akrilhab mag biztosítja, amely megbízható kötést garantál akár extrém alacsony hőmérsékleten is.

A tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line viszkoelasztikus, így optimálisan elnyeli és eloszlatja a dinamikus és statikus terheléseket. Kiemelkedő tulajdonsága lehetővé teszi, hogy kompenzálja a ragasztott részek eltérő hőtágulása által jelentkező extrém fizikai igénybevételeket változó hőmérsékleti körülmények között.

Elérhető még 0,8 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm és 2,0 mm vastagságban is.

Jellemzők

- Mélyfekete szín a fokozott megjelenésért és tervezési rugalmasságért
- Kiváló hidegsokk-ellenállás
- Magas páratartalom- és UV-állóság
- Kiemelkedő kifeszítési ellenállás magas hőmérsékleten is
- PFAS / PFOS mentes termék
- Zárt cellás akrilhab mag
- Viszkoelasztikus akrilhab mag a ragasztott részek eltérő hőtágulásának kompenzálásához

Alkalmazások

A tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line széles körben alkalmas külső rögzítő elemek és belső kijelzők rögzítő alkalmazásaira egyaránt.

A külső rögzítés példái:

- Védő díszlécek, például kerékívek és küszöblemezek
- Díszítő szegélyek
- Oszloptakarók
- Antennák
- Emblémák

Belső rögzítés példái:

- Kijelzők kereteinek rögzítése
- Head up display rendszerek
- Központi stack kijelzők
- Műszercsoport kijelzők

Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében célunk, hogy teljes mértékben megértsük az Ön alkalmazását (beleértve a felhasznált anyagokat is), és így a legmegfelelőbb terméket ajánlhassuk.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=7805>

tesa® ACXplus 7805 Black Line

Termék Információk

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	habosított akrilát	• Teljes vastagság	500 µm
• Ragasztóanyag típusa	módosított akrilát	• Szín	deep black
• Liner típusa	PE/PP protection film		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	1400 %	• Öregedésállóság (UV)	nagyon jó
• Nedvességállóság	nagyon jó		

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	18 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	21 N/cm
• Tapadás ABS-hez (3 nap után)	18 N/cm	• Tapadás acélhoz (3 nap után)	21 N/cm
• Tapadás acélhoz (kezdeti)	12 N/cm		

Kiegészítő információk

PV 25 = Fehér, szilikonizált, PE-bevonatú papírvédő réteg

PV 29 = Kék, hővel lezárható és ragasztóval ellátható fóliavédő réteg

A tapadási adatok a PV25 védőréteg alapján értendők.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=7805>