



tesa® 62906 PV0



Termék Információk

0,6 mm-es kétoldalas PE habszalag külső alkatrészek és emblémák rögzítéséhez

Termékleírás

A tesa® 62906 egy kétoldalas ragasztószalag, amely jól alakítható fekete PE-hab hordozóból és fokozott tapadású akril ragasztóból áll. A 0,6 mm-es vastagságával alkalmas kisebb díszítések és adattáblák rögzítésére, beleértve a bonyolult mintázatokat is.

A fekete szín szinte láthatatlanná teszi a kötést. A nagyfokú alakíthatóságnak köszönhetően a szalag jó nedvesedést és biztonságos ragasztást biztosít még egyenetlen felületeken is, és kiegyenlíti a tervezési tűréseket.

A fokozott tapadású akril ragasztó magas kezdeti és végső tapadási teljesítményt nyújt MSE műanyagokon, mint az ABS, krómozott ABS, PC és PMMA, valamint az MSE lakkokon, mindezt kiváló hőmérsékleti ellenállással kombinálva. A hideghatással kapcsolatos lenyűgöző teljesítmény a PE habhordozó csillapító tulajdonságainak köszönhető, még -40 °C alatti hőmérsékleten is. A PE habhordozónak nem ragadósak a szélei, ami kiváló feldolgozási tulajdonságokat eredményez, pl. stancolásakor.

Továbbá a szalag a nagy ragasztási szilárdságot viszonylag alacsony sűrűséggel kombinálja, ami hozzájárul hozzá a súlycsökkentési célok eléréséhez is.

0,4 mm-es formátumban is kapható.

Jellemzők

- Magas kezdeti és végső tapadási szilárdság
- Kiváló feldolgozási tulajdonságok, különösen a bonyolult minták esetén
- Kiváló teljesítmény hidegsokkal szemben
- Kiváló hőmérsékleti ellenállás
- Jól alakítható hab hordozó a tervezési tűrések vagy egyenetlen felületek kompenzálására

Alkalmazások

A tesa® 62906 alkalmas a kis méretű külső díszlécek és alkatrészek széles körének rögzítésére.

Alkalmazási példák:

- Emblémák
- Adattáblák
- Betűjelek, mint az autómodellek vagy motoradatok jelzései
- Belső és külső tükrök a hátlapra

A lehető legjobb teljesítmény biztosítása érdekében a célunk, hogy teljes mértékben megismerjük az Ön alkalmazását (beleértve az érintett alapelületeket is), hogy a megfelelő terméket tudjuk javasolni.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=62906>



tesa® 62906 PV0

Termék Információk

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PE hab	• Teljes vastagság	600 µm
• Ragasztóanyag típusa	akril	• Szín	fekete

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	320 %	• Rövid távú hőállóság	110 °C
• Szakítószilárdság	11 N/cm	• Statikus szakítószilárdság 70°C	jó
• Hosszú távú hőállóság	100 °C	• Statikus szakítószilárdság: 40°	jó

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	6 N/cm	• Tapadás PET-hez (14 nap után)	19 N/cm
• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	19 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	18 N/cm
• Tapadás PC-hez (14 nap után)	19 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	19 N/cm

Kiegészítő információk

- A tapadási értékek a PV13-ra vonatkoznak PET védőréteggel

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=62906>