



# tesa® 51495 PV2



## Termék Információk

Megerősített alumíniumfóliás szalag

## Termékleírás

A tesa® 51495 PV2 polietilénszálakkal megerősített alumíniumfóliából áll, amelyet szintetikus gumi alapú ragasztóval vonnak be.

## Jellemzők

- \* Leválasztó védőréteg a könnyű letekeredés érdekében
- \* Párazárás
- \* Hő- és sugárzás-visszaverő tulajdonságok
- \* Kiváló tapadás a saját hordozóhoz

## Alkalmazások

- Tetőfedés és falszigetelés összekötése
- Csövek betekerése
- Léghőszigetelő csatornák tömítése

## Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

## Termékszerkezet

- |                        |                     |                        |        |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------|
| • Hátlap anyaga        | alufólia            | • Szín                 | ezüst  |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Fedőfólia színe      | fehér  |
| • Liner típusa         | papír               | • Fedőfólia vastagsága | 85 µm  |
| • Teljes vastagság     | 205 µm              | • Szalagvastagság      | 205 µm |

## Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                       |          |                               |        |
|-----------------------|----------|-------------------------------|--------|
| • Szakadási nyúlás    | 20 %     | • Operation temperature from  | -20 °C |
| • Szakítószilárdság   | 45 N/cm  | • Operation temperature up to | +80 °C |
| • Hand tearability    | nem      | • Temperature resistance min. | -20 °C |
| • Liner release force | 0.3 N/cm |                               |        |

## Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 9 N/cm

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51495>



# tesa<sup>®</sup> 51495 PV2

## Termék Információk

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51495>