

tesa® ACXplus 7811 Black Line



Termék Információk

1,1 mm vastag, kétoldalas akrilhab ragasztószalag autóipari rögzítési alkalmazásokhoz

Termékleírás

A tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line egy mélyfekete színű, kétoldalas akrilhab ragasztószalag autóipari rögzítési alkalmazásokhoz. Kiváló tapadást biztosít MSE lakkozott felületeken és olyan műanyagokon, mint az ABS és a krómozott ABS, valamint kiemelkedő teljesítményt nyújt PC-n és PMMA-n. Lenűgöző hidegsokkállósága egy módosított akrilhab magnak köszönhető, így extrém alacsony hőmérsékleten is megbízható tapadást biztosít.

Viszkoelasztikus tulajdonságainak köszönhetően a tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line optimálisan képes elnyelni és elvezetni a dinamikus és statikus terheléseket. Kivételes képessége lehetővé teszi, hogy a tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line kiegyenlítse az összeragasztott alkatrészek eltérő hőtágulása miatt a változó hőmérsékleti viszonyok között jelentkező extrém fizikai igénybevételt.

Elérhető továbbá 0,5 mm, 0,8 mm, 1,2 mm, 1,5 mm és 2,0 mm vastagságú kivitelben is.

Jellemzők

- Mélyfekete szín a továbbfejlesztett megjelenésért és a tervezési rugalmasságért
- Kiváló hidegsokk-állóság
- Magas páratűrés és UV-állóság
- Kiemelkedő kifeszítő-ellenállás magas hőmérsékleten is
- PFAS / PFOS mentes termék
- Zártcellás akrilhab mag
- Viszkoelasztikus akrilhab mag az összeragasztott alkatrészek hőtágulási különbségeinek kompenzálására

Alkalmazások

A tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line sokféle külső rögzítő-elemhez, valamint beltéri kijelző-telepítési alkalmazáshoz alkalmas.

Külső felhasználási példák:

- Védő díszlécek, mint például a kerékívek és küszöblécek
- Dekoratív díszlécek
- Oszlopborítások
- Antennák
- Emblémák

Belső felhasználás példái:

- Kijelzők keretének rögzítése belső térben
- Head-up kijelzők
- Középkonzol kijelzők
- Műszercsoport kijelzők

A legmagasabb szintű teljesítmény eléréséhez célunk, hogy teljes mértékben megértsük az Ön alkalmazását (beleértve az alkalmazott anyagokat is), hogy a megfelelő terméket ajánlhassuk.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=7811>

tesa® ACXplus 7811

Black Line

Termék Információk

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	habosított akrilát	• Teljes vastagság	1100 µm
• Ragasztóanyag típusa	módosított akrilát	• Szín	deep black
• Liner típusa	PE/PP protection film		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	1400 %	• Öregedésállóság (UV)	nagyon jó
• Nedvességállóság	nagyon jó		

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	24 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	32 N/cm
• Tapadás ABS-hez (3 nap után)	24 N/cm	• Tapadás acélhoz (3 nap után)	32 N/cm
• Tapadás acélhoz (kezdeti)	18 N/cm		

Kiegészítő információk

PV 25 = Fehér szilikonozott PE-bevonatú papír hordozó.

PV 29 = Kék, hőhegeszthető és ragasztható fólia hordozó.

A tapadási adatok a PV25 hordozóra vonatkoznak.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=7811>