



tesa® ACXplus 77715

Termék Információk



1,5 mm-es kétoldalas akrilhab szalag autóipari külső tartozékok rögzítéséhez

Termékleírás

A tesa® ACX^{plus} 77715 egy 1,5 mm-es akrilhab szalag, amely egy egyedülálló, aszimmetrikusan kialakított, kétrétegű, az egyik oldalon LSE ragasztóval bevont termék. Ennek segítségével ki lehet küszöbölni a folyamat során az alapozó használatát. Nagy teljesítményű LSE ragasztója alapozó nélkül is hatékony és biztonságos kötést hoz létre az LSE (pl. PP és PP/EPDM) és MSE (pl. ABS) műanyagokból készült tipikus autóipari tartozékokkal.

Emellett termékünk kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik a könnyen ragasztható OEM lakkok esetén. A viszkoelasztikus akrilhab magjának köszönhetően a tesa® ACX^{plus} 77715 képes elnyelni és elvezetni a dinamikus és statikus terheléseket.

0,8 mm-es és 1,1 mm-es formátumban is kapható.

Fő jellemzők

- Nagy teljesítmény LSE műanyagokon alapozó nélkül is
- Kiváló hámlási tapadás PP alapelületeken még 5 °C-os alkalmazási hőmérsékleten is
- Nem tartalmaz PFA/PFO anyagokat
- Kiváló ragasztási erősség közvetlenül a felhordás után
- Kiváló ragasztási stabilitás szélesebb hőmérséklet-tartományban
- Hatékony és robusztus alkalmazás
- Viszkoelasztikus akrilhab mag a ragasztott alkatrészek eltérő hőtágulásának kompenzálására
- Kiváló nedvesedési tulajdonság
- Ellenáll a magas páratartalomnak és az UV-nak
- Emellett termékünk kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik a könnyen ragasztható OEM lakkok esetén.
- A viszkoelasztikus akrilhab magjának köszönhetően a tesa® ACX^{plus} 77715 képes elnyelni és elvezetni a dinamikus és statikus terheléseket.

LSE: kis felületi feszültség, MSE: közepes felületi feszültség

Alkalmazások

A tesa® ACX^{plus} 77715 Primerless Line a tartós külső szerelési alkalmazások széles köréhez használható.

Alkalmazási példák:

- * Karosszéria oldalsó díszlécek és díszítőelemek
- * Emblémák
- * Légterelő
- * Antennák

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=77715>



tesa® ACXplus 77715

Termék Információk

Alkalmazások

* Ajtóoszlop díszítések

A lehető legjobb teljesítmény biztosítása érdekében a célunk, hogy teljes mértékben megismerjük az Ön alkalmazását (beleértve az érintett alaphelvényeket is), hogy a megfelelő terméket tudjuk javasolni.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	habosított akrilát	• Teljes vastagság	1500 µm
• Ragasztóanyag típusa	LSE	• Szín	szürke

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Nedvességállóság	nagyon jó	• Temperature range	-40 to +80 °C
• Öregedésállóság (UV)	jó		

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	27 N/cm	• Tapadás PP-hez (3 nap után)	42 N/cm
• Tapadás ABS-hez (3 nap után)	33 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	31 N/cm
• Tapadás ABS-hez (fedett oldal, 3 nap után)	13 N/cm	• Tapadás acélhoz (3 nap után)	37 N/cm
• Tapadás ABS-hez (fedett oldal, kezdeti)	8 N/cm	• Tapadás acélhoz (fedett oldal, 3 nap után)	26 N/cm
• Tapadás PP-hez (kezdeti)	30 N/cm	• Tapadás acélhoz (fedett oldal, kezdeti)	12 N/cm

Kiegészítő információk

- Statikus nyírási ellenállás 25 mm x 25 mm-es szalaggal acélon, 200 g tömeggel vizsgálva
- Védőréteg: PV15 = királykék szilikonozott HDPE védőfólia
- Hőmérséklet-tartomány: az értékek terheléstől függenek



tesa® ACXplus 77715

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=77715>